

# KEDOFLEX GRIS

KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH KLASY C2 O WYDŁUŻONYM CZASIE OTWARTYM DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ



## ZASTOSOWANIE

Klej do płytek ceramicznych klasy C2 o wydłużonym czasie otwartym, do wnętrza/ na zewnątrz.

### Dostępne są dwie wersje produktu :

Kedoflex blanc (biały) oraz Kedoflex gris (szary). Przeznaczony do przyklejania płytek ceramicznych, terakoty, glazury, małych i dużych rozmiarów, elementów ze szkła, cegły dekoracyjnej na ściany lub na podłogę wewnątrz oraz na zewnątrz budynku. Jest odpowiedni do płytek o słabej chłonności, jak również do większości podłoży.

## ZALETY

Klej o wydłużonym czasie otwartym, do podłoży nowych, ale również na stare podłoża.

## ZUŻYCIE

Proste klejenie : 4 kg/m<sup>2</sup>

Podwójne klejenie : 6 kg/m<sup>2</sup>

## ZALECANE PODŁOŻA

- Ściany wewnątrz : Beton, tynk cementowy, tynki mieszane, płyty g-k, beton komórkowy, glazura.
- Podłogi wewnątrz : Płyty betonowe, obudowy cementowe, wylewki podłogowe samopoziomujące, terakota, płyty g-k przeznaczone do podłóg.
- Podłoża na zewnątrz : Płyty betonowe, obudowy cementowe, wylewki, płytki.

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik przygotowania zaprawy : 28 %
- Czas praktyczny użycia : 4 godz.
- Czas otwarty : 30 minut
- Czas na dopasowanie płytek : 20 minut
- Czas oczekiwania przed fugowaniem : 24 godz.
- Czas oczekiwania przed wejściem na podłogę : 24 godz.

## PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności : 6 miesięcy w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na podestach uniesionych nad posadzką min. 10 cm, w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed zimnem i wysoką temperaturą.

## OPAKOWANIE

Worek 25 kg.