

CE 78 PERFECT'JOINT

GOTOWA DO UŻYCIA MASA SZPACHLOWA



ZASTOSOWANIE

CE 78 PERFECT'JOINT jest gotową do użycia masą szpachlową w kategorii 3A, do zastosowania wewnątrz pomieszczeń, przeznaczona do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych od poziomu Q1 przy użyciu taśmy zbrojącej. Produkt stosuje się na wszystkie rodzaje płyt gipsowo-kartonowych z lub bez materiału izolacyjnego (wełny szklanej, wełny mineralnej, styropianu) o krawędziach skośnych.

ZALETY

- Super gładka,
- Łatwa w rozprowadzaniu,
- Doskonała jakość wykończenia,
- Łatwa do szlifowania,
- Nakładanie ręczne lub maszynowe.

CHARAKTERYSTYKA

- Temperatura stosowania : od + 5°C do + 30°C
- Przyczepność taśmy : >1000g,
- Pękanie, powstawanie rys: brak rys aż do 5 mm grubości,
- Gęstość : 1,7
- Reakcja na ogień : A2s1d0
- Rozcieńczanie : do 0,5 l na opakowanie
- Czas schnięcia : kolejną warstwę nakładać od 24 do 48 godzin od położenia pierwszej warstwy, w zależności od warunków otoczenia
- Zużycie : ok. 500g/m² płyty g-k

SKŁAD

Żywica, woda, węglan wapnia, środek zagęszczający i inne. Masa jest koloru białego.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem masę należy wymieszać w celu ujednoczenia produktu. Nie należy nakładać na wilgotne lub zamrożone podłoża. Podłoże powinno być odtłuszczone, stabilne, czyste i wolne od pyłu. Masę można nakładać na płyty g-k za pomocą wałka, szpachelki lub maszynowo. Przed przystąpieniem do szpachlowania powierzchni lub do łączenia płyt g-k wyrównać nierówności oraz uzupełnić ubytki (takie jak ukruszone krawędzie itp.) Przy spoinowaniu, w pierwszej warstwie osadzamy taśmę łączącą. Kolejną warstwę można nałożyć po 24 godzinach. Zaczęte opakowanie można wykorzystać następnego dnia.

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności :
12 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE

Wiadra 7 kg (na palecie 72 szt.)
oraz 25 kg (na palecie 33 szt.)