

# CE 78 PERFECT'LIGHT

LEKKA, GOTOWA DO UŻYCIA MASA SZPACHLOWA



## ZASTOSOWANIE

CE 78 PERFECT'LIGHT jest lekką, gotową do użycia masą szpachlową w kategorii 3A, do zastosowania wewnątrz pomieszczeń, przeznaczona do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych od poziomu Q1 przy użyciu taśmy zbrojącej. Produkt stosuje się na wszystkie rodzaje płyt gipsowo-kartonowych z lub bez materiału izolacyjnego (wełny szklanej, wełny mineralnej, styropianu) o krawędziach skośnych.

## ZALETY

- Wydajność identyczna przy wiadrze 20 kg lekkiej masy, jak przy 27,5 kg tradycyjnej masy szpachlowej,
- Lekka masa - łatwiejsze nakładanie oraz towar lżejszy w transporcie
- Super gładka,
- Białe wykończenie,
- Doskonała jakość wykończenia,
- Łatwa do szlifowania,
- Nakładanie ręczne lub maszynowe,
- Zalecana do bazooka, Box do spoinowania, spoinery.

## CHARAKTERYSTYKA

- Gęstość : 1,2 (1,7 w przypadku tradycyjnej masy szpachlowej)
- Zużycie : od. 350 g/m<sup>2</sup> płyty g-k (500 g/m<sup>2</sup> w przypadku tradycyjnej masy szpachlowej).
- Przyczepność taśmy : >1000g,
- Pękanie, powstawanie rys : brak rys aż do 5 mm grubości,
- Reakcja na ogień : A2s1d0
- Rozcieńczanie : do 0,5 l na opakowanie
- Temperatura stosowania : od + 5°C do + 30°C
- Czas schnięcia: kolejną warstwę nakładać od 24 do 48 godzin od położenia pierwszej warstwy, w zależności od warunków otoczenia

## SKŁAD

Żywica, woda, węglan wapnia, środek zagęszczający i inne. Masa jest koloru białego.

## SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem masę należy wymieszać w celu ujednoczenia produktu. Nie należy nakładać na wilgotne lub zamrożone podłoża. Podłoże powinno być odtłuszczone, stabilne, czyste i wolne od pyłu.

Masę można nakładać na płyty g-k za pomocą wałka, szpachelki lub maszynowo.

Przed przystąpieniem do szpachlowania powierzchni lub do łączenia płyt g-k wyrównać nierówności oraz uzupełnić ubytki (takie jak ukruszone krawędzie itp.) Przy spoinowaniu, w pierwszej warstwie osadzamy taśmę łączącą. Kolejną warstwę można nałożyć po 24 godzinach. Zaczęte opakowanie można wykorzystać następnego dnia.

## PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności : 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

## OPAKOWANIE

Wiadra 20 kg +/-17,3L (na palecie 33 szt.)