

CE 78 PERFECT'LISS

GOTOWA DO UŻYCIA LEKKA GŁADŹ



ZASTOSOWANIE

CE 78 PERFECT LISS jest gotową do użycia lekką gładzią przeznaczoną do ostatecznego wyrównywania podłoża wewnątrz pomieszczeń (ściany oraz sufity). Stosuje się na płyty g-k, gips, beton komórkowy, cegły, tapety z włókna szklanego, bloczki gipsowe, beton, tynk cementowy, stare farby po uprzednim przygotowaniu powierzchni.

ZALETY

- Super gładka,
- Łatwa w rozprowadzaniu,
- Doskonała jakość wykończenia,
- Białe wykończenie,
- Bardzo dobre krycie,
- Łatwa do szlifowania,
- Nakładanie ręczne lub maszynowe.

CHARAKTERYSTYKA

- Gęstość : 1,3 (dla porównania gładź standardowa 1,8)
- Zużycie : w zależności od grubości nałożonej warstwy : od 0,4 do 2 kg/m²
- Grubość nakładanej warstwy: maksymalnie 5 mm
- Reakcja na ogień: A2s1d0
- Temperatura stosowania : od + 5°C do + 30°C
- Czas schnięcia: kolejną warstwę nakładać od 6 do 48 godzin od położenia pierwszej warstwy, w zależności od warunków otoczenia

SKŁAD

Żywica, woda, węglan wapnia, środek zagęszczający i inne. Masa jest koloru białego.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem masę należy wymieszać w celu ujednoczenia produktu. Nie należy nakładać na wilgotne lub zamrożone podłoża. Podłoże powinno być odtłuszczone, stabilne, czyste i wolne od pyłu.

Masę można nakładać na płyty g-k za pomocą wałka, szpachelki lub maszynowo.

Przed przystąpieniem do szpachlowania powierzchni wyrównać nierówności oraz uzupełnić ubytki (takie jak ukruszone krawędzie itp.) Przy spoinowaniu, w pierwszej warstwie osadzamy taśmę łączącą.

Kolejną warstwę można nałożyć po 6 godzinach.

Zaczęte opakowanie można wykorzystać następnego dnia.

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności : 18 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE

Wiadra 17L +/- 23kg (na palecie 33 szt.)