

# CE 78 HYDRO

LEKKI GIPS SZPACHLOWY DO ŁĄCZENIA IMPREGNOWANYCH PŁYT G-K



## ZASTOSOWANIE

CE 78 Hydro Pate jest gotową do użycia masą szpachlową w kategorii 3A, do zastosowania wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, przeznaczona do spoinowania impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych od poziomu Q1 przy użyciu taśmy zbrojącej.

## ZALETY

- Gotowy do użycia,
- Do wielu podłoży,
- Masa jest koloru zielonego,
- Do pomieszczeń wilgotnych,
- Bardzo gładki.

## CHARAKTERYSTYKA

- Bez pęknięć do grubości 5 mm
- Gęstość : 1,2 (1,7 dla gipsu tradycyjnego)
- Zużycie łączenie : ok. 250 g/m<sup>2</sup>
- Zużycie szpachlowanie : ok. 350 g/m<sup>2</sup>
- Czas schnięcia : 24-48 h w zależności od panujących warunków

## PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności: 9 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

## OPAKOWANIE

Wiadra 5 kg (na palecie 88 szt.)

W ofercie mamy również odpowiednik sypki, CE 78 Hydro - gips szpachlowy do łączenia impregnowanych płyt g-k.

Opakowanie:

Worki 5 kg (na palecie 160 szt.)